

FICHE TECHNIQUE



COMP 132 UNITOP S3 SRC

Caractéristiques

- ❶ Chaussure de sécurité de type brodequin en cuir fleur pigmentée noire, hydrofuge.
- ❷ Haut de tige matelassé grand confort.
- ❸ Laçage sur anneaux, languette matelassée empêchant les corps étrangers de pénétrer.
- ❹ Chaussure entièrement doublée
- ❺ Contrefort renforcé, renfort PU anti-abrasion, protection embout, remonté PU latérale
- ❻ Doublure en **Unilining®** fibre synthétique respirante.
- ❼ Embout synthétique **Unicomp®** 200 joules non métallique extra large en polymère technique, anticorrosion, aucune conduction thermique, amagnétique.
- ❽ lame anti-perforation en acier inoxydable vernis polyuréthane sans utilisation de substance SVHC dans le strict respect de la réglementation REACH®
- ❾ Semelle type **New Solargrip®** cramponnée, en PU 2D, résistante aux hydrocarbures, antidérapante, grande flexibilité et souplesse, antistatique, avec absorption de choc dans le talon.
- ❿ Protection avant anti-abrasion **Stark®**
- ⓫ Chaussant 11 Mondopoint.
- ⓬ Montage injecté sur tige cardée.
- ⓭ Pointure 38 au 48.

Embout Unicomp®
200 J non métallique
extra large en
polymère technique

Norme : EN ISO 20345 : 2011 Rev.1 S3 SRC

Certification Cimac : 0161/09684/04 Rev.1

Les données indiquées dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produits.



Résultats aux tests (Norme EN ISO 20345 :2011)

Performances et caractéristiques de la semelle

Exigences
norme

Résultats
Uniwork

Détermination de la résistance aux glissements « SRC »

Selon la norme EN ISO 20 345 : 2011 5.11

Test de la semelle : sur céramique lubrifiée : eau, détergents

Position à plat sur pointure 42 EN ISO 20345: 2011 $\geq 0,32$ 0,41

Position inclinée sur pointure 42 EN ISO 20345:2011 $\geq 0,28$ 0,36

Test de la semelle : sur acier avec glycérine

Position à plat sur pointure 42 EN ISO 20345: 2011 $\geq 0,18$ 0,18

Position inclinée sur pointure 42 EN ISO 20345: 2011 $\geq 0,13$ 0,13

Densité couche de confort : 0,5

Densité couche d'usure : 1,00

Performances de la tige : cuir fleur pigmenté hydro Norme EN ISO 20 345 : 2011

5.4.6 Perméabilité à la vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm² h) ≥ 0.8 3,1

5.4.6 Coefficient de vapeur d'eau, pointure 42 (en mg/cm²) ≥ 15.0 32,5

Doublure Unilining® :

Norme EN ISO 20345 : 2011

5.5.3 Perméabilité à la vapeur d'eau (en mg/ cm² h) ≥ 2.0 5

5.5.3 Coefficient de vapeur d'eau (en mg/cm² h) ≥ 20.0 42.7

Résistance à la perforation

Norme EN ISO 20345 : 2011

6.2.1.1.2 Résistance à la perforation

Test 1 Pointure 38 $\geq 1100 N$
A 1100N l'insert anti perforation ne présente pas de perforation complète

Test 2 Pointure 42 $\geq 1100 N$
A 1100N l'insert anti perforation ne présente pas de perforation complète

Test 3 Pointure 48 $\geq 1100 N$
A 1100N insert anti perforation ne présente pas de perforation complète

Antistatisme

Norme EN ISO 20345 : 2011

6.2.2.2 Chaussure antistatique

- Test à sec, pointure 42 Entre 1.00 X 10⁵ Ω 9.72 X
et 1.00 X 10⁹ Ω 10⁸Ω
- Test en condition humide, pointure 42 Entre 1.00 X 10⁵ Ω 6.62 X
et 1.00 X 10⁹ Ω 10⁸Ω

Absorption d'énergie dans la zone du talon

Norme EN ISO 20345 : 2011

6.2.4 Absorption d'énergie dans le talon (pointure 42) $\geq 20 J$ 34 J

Les données indiquées dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produits.

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous:

OVER TEAK Srl

Via Dell'Unione Europea, 28

76121 BARLETTA - Italie

Déclarons que l'Equipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous :

Chaussure haute « COMP 132 Unitop S3 »

Est conforme aux dispositions de la directive 89/686/EEC et correspond à
l'Equipement de Protection Individuelle qui est décrit dans

L'Attestation de Certification CE n° 0161/09684/04 REV. 1

Attestation de Certification CE validé par :

ANCI Servizi Srl

Sezione CIMAC

C/SO G. Brodolini n°19

27029 VIGEVANO - ITALIE

Fait à Barletta, le 30 Janvier 2013

Matteo Vitobello, PDG



OVER TEAK s.r.l.
Via dell'Unione Europea, 28
76121 BARLETTA (BT)
Tel. 0883/346743 PBX
Fax 0883/331420
P.IVA 04130560727

Les données indiquées dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produits.





Over Teak S.r.l.

Italy | 70051 Barletta (BT)
Via dell'Unione Europea, 28 | Tel. 0883 246743



Nous, Over Teak, attestons et certifions, dans un souci de transparence auprès de notre clientèle que la conception et les certifications de notre gamme de chaussures de sécurité sont faites en Italie.

1. Les matières premières et fournitures (cuir, tissu, PU,...) sont achetées en Italie et stockées dans notre unité de production à Barletta.
2. L'assemblage des tiges est fait en Europe (environ 350 km de notre site de production de Barletta).
3. L'injection est réalisée sur notre site de production de Barletta (Italie).

Fait à Barletta, le lundi 4 janvier 2010

OVER TEAK S.r.l.
Via dell'Unione Europea, 28
70051 Barletta (BT)
P.Iva 04130580727

Les données indiquées dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produits.

